

# Машины, совместимые с системой BigField

Компактный предпосевной агрегат U 684	Компактный предпосевной агрегат U 684 PRO	Дисковая борона U 693	Дисковая борона U 652	Тяжелая стерневая борона U 671	Универсальный культиватор U 497
Стандартное оборудование	Стандартное оборудование	Стандартное оборудование	Стандартное оборудование	Стандартное оборудование	Стандартное оборудование
<p>Передний волок, передний струнный каток с прямыми планками Ø 450 мм, базовая версия с четырьмя рядами зубьев (на выбор зуб SU и SA) или двумя рядами зубьев (на выбор зуб SG или SX), боковые щиты, задний трубчатый каток Ø 450 мм, подшипниковый узел катка ARMOR, задний волок.</p>	<p>Передний волок, передний струнный каток с прямыми планками Ø 450 мм, базовая версия с четырьмя рядами зубьев (на выбор зуб SU и SA) или двумя рядами зубьев (на выбор зуб SG или SX), боковые защитные щиты, задний двойной каток Crosskill 400 мм, подшипниковый узел катка ARMOR.</p>	<p>Диск зубчатый диаметром 510 мм, выполненный из борной стали 45-48 HRC, конический роликовый подшипник дисков ZVL PREMIUM (смазка каждые 150 га для ширины агрегата 3,0 м), резиновый амортизатор 40 мм x 180 мм, а также трубчатый каток Ø 500 мм, подшипниковый узел катка ARMOR. По желанию клиента устанавливается гладкий или мелкозубчатый диск. В стандартном исполнении машина оснащена возможностью смещения прикатывающего катка от дисков на 150 мм, подготовки к расширению о гидравлическую регулировку глубины и подготовки к расширению о волок Crossboard.</p>	<p>Диск OFAS зубчатый диаметром 560 мм, резиновый амортизатор LongLife 40 мм x 180 мм, необслуживаемые ступицы AgriHub, расстояние между рядами дисков 90 см, гидравлический механизм регулировки рабочей глубины, трубчатый каток Ø 500 мм, подшипниковый узел катка ARMOR.</p>	<p>Диски OFAS 620 мм x 6 мм, резиновый амортизатор LongLife Ø 50 мм x 210 мм, необслуживаемыеподшипники EXTREME, расстояние между рядами дисков 105 см, каток трубчатый Ø 500 мм, подшипниковый узел катка ARMOR.</p>	<p>Четыре ряда зубьев SS с сошником (пружина 45x12) для предпосевных работ или универсальный зуб SW / ST (пружина 70x12 мм / 90x13мм) для предпосевной и стерневой обработки. Зуб SW / ST заканчивается предпосевным сошником, опционально стерневой «гусиной лапкой». Задний трубчатый каток Ø 500 мм, подшипниковый узел катка ARMOR.</p>
Дополнительное оборудование BigField в варианте U 684 (компактный предпосевной агрегат)	Дополнительное оборудование BigField в варианте U 684 PRO (компактный предпосевной агрегат)	Дополнительное оборудование BigField в варианте U 693 (дисковая борона)	Дополнительное оборудование BigField в варианте U 652 (дисковая борона)	Дополнительное оборудование BigField в варианте U 671 (тяжелая стерневая борона)	Дополнительное оборудование BigField в варианте U 497 (универсальный культиватор)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Передней трубчатый каток Ø 450 мм*</li> <li>- Дополнительное усиление зуба SA</li> </ul> <p>*) вместо стандартного переднего струнного катка с прямыми пластинами Ø 450 мм</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Передней трубчатый каток Ø 450 мм*</li> <li>- Дополнительное усиление зуба SA</li> <li>- Струнный каток Finisher 270 mm</li> <li>- Задний волок за катком**</li> <li>- Волок перед катком (касается зубьев SG и SX)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Диски диаметром 560 мм (борная сталь 45-48 HRC)</li> <li>- Диски OFAS Италия (твердость 48-52 HRC) диаметр 510 мм</li> <li>- Диски OFAS Италия (твердость 48-52 HRC) диаметр 560 мм</li> <li>- Диски ALFA 560 мм x 5 мм</li> <li>- Подшипники конические SKF*</li> <li>- Ступица необслуживаемая AgriHub</li> <li>- Ступица необслуживаемая EXTREME</li> <li>- Гидравлическая регулировка глубины работы</li> <li>- Крепление резинового амортизатора на 6 болтов класса 10.9**</li> <li>- Боковые нивелирующие пластины</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Амортизатор 3D с пружиной 35 мм x 35 мм</li> <li>- Диски ALFA 560 мм x 5 мм</li> <li>- Диски 610 мм x 6 мм</li> <li>- Ступица необслуживаемая EXTREME</li> <li>- Балка с пальцевой скребницей*</li> <li>- Боковые нивелирующие пластины</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Гидравлическая регулировка глубины</li> <li>- Балка с пальцевой скребницей*</li> <li>- Нивелирующие диски с амортизатором</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Гидравлическая регулировка глубины работы</li> <li>- Волок передний механический</li> <li>- Упрочнение зуба SW*</li> <li>- Упрочнение зуба ST</li> <li>- Гусиная лапка» к зубу SW 200 mm (шт.)</li> <li>- Гусиная лапка» к зубу ST 280 mm (шт.)</li> </ul>
Оptionальные задние катки					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм</li> <li>- каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм</li> <li>- каток зубчатый Packer Ø 460 мм</li> <li>- каток Crosskill Ø 400 мм</li> <li>- призматический каток ORION Ø 500 мм</li> </ul>	<p>*) вместо стандартного переднего струнного катка с прямыми пластинами Ø 450 мм</p> <p>**) этот вариант нельзя комбинировать с струнным катком Finisher Ø 270 мм</p> <p>Машина доступна только в конфигурации с задним двойным катком Crosskill Ø 400 мм</p>	<p>*) смазка каждые 150 га для ширины агрегата 3,0 м</p> <p>**) в стандарте 4 соединительных болта M12 класса 8.8. Опция предназначена для самых тяжелых почвенных условий</p>	<p>*) оборудование устанавливается между рядами дисков</p>	<p>*) Балка устанавливается между рядами дисков или между задним рядом дисков и прикатывающим катком</p> <p>Цена за одну балку с пальцевой скребницей</p>	<p>*) опция доступна только при покупке машины, нельзя установить позднее</p>
Оptionальные задние катки	Оptionальные задние катки	Оptionальные задние катки	Оptionальные задние катки	Оptionальные задние катки	Оptionальные задние катки
<ul style="list-style-type: none"> <li>каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм</li> <li>каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм</li> <li>каток зубчатый Packer Ø 460/550 мм</li> <li>каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм</li> <li>каток Crosskill Ø 400/500 мм</li> <li>каток кольцевой Ø 500/600 мм</li> <li>каток пружинный Ø 470/550 мм</li> <li>каток резиновый Ø 500 мм</li> <li>каток шинный Ø 600 мм</li> <li>каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм</li> <li>каток спиральный Ø 455 мм</li> <li>каток шинно-транспортный Ø 600 мм</li> <li>каток T-ring Ø 500/600 мм</li> <li>каток U-ring Ø 540 мм</li> <li>тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм</li> <li>тандем U-ring Ø 540 мм</li> <li>каток призматический ORION Ø 500 мм</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм</li> <li>каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм</li> <li>каток зубчатый Packer Ø 460/550 мм</li> <li>каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм</li> <li>каток Crosskill Ø 400/500 мм</li> <li>каток кольцевой Ø 500/600 мм</li> <li>каток пружинный Ø 470/550 мм</li> <li>каток резиновый Ø 500 мм</li> <li>каток шинный Ø 600 мм</li> <li>каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм</li> <li>каток T-ring Ø 500/600 мм</li> <li>каток U-ring Ø 540 мм</li> <li>тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм</li> <li>тандем U-ring Ø 540 мм</li> <li>каток призматический ORION Ø 500 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каток зубчатый Packer Ø 550/650 мм</li> <li>- каток Crosskill Ø 500 мм</li> <li>- каток кольцевой Ø 500/600 мм</li> <li>- каток пружинный Ø 550 мм</li> <li>- каток резиновый Ø 500/700 мм</li> <li>- каток шинный Ø 600 мм</li> <li>- каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм</li> <li>- каток T-ring Ø 500/600 мм</li> <li>- каток U-ring Ø 540 мм</li> <li>- тандем трубчатого катка Ø 400 мм и струнного Ø 400 мм</li> <li>- тандем трубчатый Ø 400</li> <li>- тандем U-ring Ø 540 мм</li> <li>- каток призматический ORION Ø 500 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каток струнный с прямыми пластинами Ø 460 мм</li> <li>- каток струнный с зубчатыми пластинами Ø 460 мм</li> <li>- каток зубчатый Packer Ø 460 мм</li> <li>- каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм</li> <li>- каток Crosskill Ø 400/500 мм</li> <li>- каток кольцевой Ø 500 мм</li> <li>- каток пружинный Ø 470 мм</li> <li>- каток резиновый Ø 500 мм</li> <li>- каток спальный Ø 455 мм</li> <li>- каток T-ring Ø 500 мм</li> <li>- каток U-ring Ø 540 мм</li> <li>- тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм</li> <li>- тандем U-ring Ø 540 мм</li> <li>- каток призматический ORION Ø 500 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каток струнный с прямыми пластинами Ø 460 мм</li> <li>- каток струнный с зубчатыми пластинами Ø 460 мм</li> <li>- каток зубчатый Packer Ø 460 мм</li> <li>- каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм</li> <li>- каток Crosskill Ø 400/500 мм</li> <li>- каток кольцевой Ø 500 мм</li> <li>- каток пружинный Ø 470 мм</li> <li>- каток резиновый Ø 500 мм</li> <li>- каток спальный Ø 455 мм</li> <li>- каток T-ring Ø 500 мм</li> <li>- каток U-ring Ø 540 мм</li> <li>- тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм</li> <li>- тандем U-ring Ø 540 мм</li> <li>- каток призматический ORION Ø 500 мм</li> </ul>